

# Murs & Plafonds

## Impression Anti-Taches

Impression mate phase aqueuse  
Intérieur



### BENEFICE PRODUIT

- Bloque la plupart des taches courantes et les taches de rouille (nicotine, trace de stylo, ...)

### SUPPORTS

- Murs, plafonds, bois et dérivés
- Travaux neufs, rénovation, entretien

### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 9-13 mm
- Pistolet et airless

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement	: 10 m <sup>2</sup> /l
Séchage à 23°C et 50 % HR	: sec : 2 heures – Recouvrable : 4 heures
Dilution	: prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	: Eau immédiatement après emploi.
Conservation du produit	: 2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures
Teinte	: blanc
Densité	: 1,30
Extrait sec en poids	: 54 ± 2 %
Extrait sec en volume	: 38 ± 3 %
COV	: valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV.
Classification AFNOR	: Famille I classe 4a/7b2 (AFNOR NF T 36-005).
Conformité aux spécifications	: <u>Etiquetage environnemental</u> : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).

## **MISE EN ŒUVRE**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

### **Préparations de surface :**

- Brosser, gratter, poncer, égrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.

### **Précautions de mise en œuvre :**

- Travailler sur des supports secs
- En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative

### **Supports neufs ou anciens non peints et absorbants et sur supports peints et bien adhérents**

- 1 couche de **MURS & PLAFONDS IMPRESSION ANTI-TACHES**
- 2 couches de **MURS & PLAFONDS MAT, VELOURS** ou **SATIN** (pour les murs et plafonds) ou 2 couches de **LAQUE PORTES & PLINTHES SATIN** (pour boiseries et dérivés)

## **SECURITE**

Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

a présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 01 – Mars 2016