brennenstuhl®

professionalLINE Projecteur de chantier LED portable 360° R23050, 6,7 m H07RN-F 2x1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1.0, 23500 lm

Efficacité professionnelle avec un éclairage optimal, IP 65, IK 08.

Garantie 3 Ans www.brennenstuhl.com · IP 44 · IP 65 · IK 08 · 23500 LUMEN

Référence	9171411900
Code-barre	4007123674749

DESCRIPTION

- Eclairage panoramique par un rayonnement à 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse.
- 4 modes d'éclairage : 25 % - 50 % - 75 % - 100 %.
- 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure.
- 10 m de câble (6,7 m H07RN-F 2x1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1,0).
- Interrupteur marche-arrêt avec mémoire du dernier statut.
- Boîtier de commande avec support range-câble.
- Fourni avec un support de montage pour trépied et un sac de transport robuste.
- Indice de protection : projecteur IP 65 - boîtier de commande IP 44.
- Accessoire recommandé : Trépied TS 300 (9171991100).

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Référence	9171411900
Code-barre	4007123674749
Flux lumineux	23,500 lm
Consommation électrique	185 W
Efficacité lumineuse	127 lm/W
Classe d'efficience énergétique	A G E
Température de couleur	6,500 K
Indice de rendu des couleurs	87
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Durée de vie	35,000 h
Longueur de câble	6.7 m
Type de câble	H07RN-F 2X1,0
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	7.63 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage)	40 cm x 25 cm x 48 cm
Poids du produit (emballage fourni)	10.3 kg
Dimensions LxlxH (emballage compris)	42,5 cm x 30,5 cm x 52,5 cm

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable 360° R23050, boîtier de commande, sac de transport, support de montage pour trépied

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.
Photos et textes non contractuels.