



QUICKCIEL
VOTRE EXPERT ITE TOITURE

Fiche Composant

QUICKCIEL Sarking PF

Description

QUICKCIEL Sarking PF est un panneau isolant conforme à la norme NF EN 13165 composé d'une âme en mousse de polyuréthane de type PIR et de deux parements de surfaces multicouches composites kraft-aluminium réfléchissants et quadrillés.

Domaine d'emploi

Isolation thermique par l'extérieur en support de couverture ventilées des toitures en pente, selon le procédé «Sarking» sur support continu, des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, Établissements Recevant du Public ou bâtiments tertiaires:

- Locaux à faible ou moyenne hygrométrie,
- En climat de montagne, jusqu'à une altitude de 2000 m,

Il s'emploie en un ou deux lits posés sur un parement formant plafond et fixé dans les éléments porteurs de la charpente d'entraxe maximal 1 m, en travaux neufs et en rénovation.

Caractéristiques :

Epaisseur [mm]	80	90	100	110	120	132	160
Longueur [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Largeur [mm]	600	600	600	600	600	600	600
Type de bord	RB4	RB4	RB4	RB4	RB4	RB4	RB4
Code article	639752	639753	627803	639754	639755	627805	627801
Conditionnement [pnx/palettes]	6	5	5	4	4	3	3
Conductivité Thermique [W/(m.K)]	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022
Réaction au feu	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E
Résistance thermique [m².K/W]	3.65	4.10	4,55	5.00	5.50	6.05	7.30
Code de désignation	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200

Documents de référence:

- Norme : NF EN 13165:2012+A2 :2016
- DoP n°: 4012_QUICKCIEL-SARKING_2018-01-26
- Certificat ACERMI : 16/164/1156
- Réaction au feu : Rapport de classement n°RA16-0359
- FDES : QUICKCIEL Sarking
- FDS : QUICKCIEL Sarking 2018-04-26
- ETN : 010T160H

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels

- Mise en œuvre conformément à l'ETN et Catalogue QUICKCIEL

QUICKCIEL Sarking Climat de plaine