



### Caractéristiques

N° article	E0807
Dimension	1205 x 2000 mm
Poids	8 Kgs
Unité de conditionnement	1

**\* réduction du bruit de  
23 dB  
longue durée de vie  
utilisation facile  
sans entretien**

La Noise Control Barrier 2.0 offre une réduction du bruit de 23 dB ainsi qu'une plus longue durée de vie. Facile à utiliser, elle ne nécessite en outre aucun entretien. Des essais pratiques et des tests en laboratoire ont confirmé ces résultats. Une clôture de chantier complète nécessite trois toiles. La Noise Control Barrier 2.0 consiste uniquement en une toile durable, spéciale et brevetée. Épaisse de 5 mm, elle résiste aux intempéries, aux UV et au feu.

La Noise Control Barrier 2.0 réduit le bruit de 23 dB. Des essais pratiques et des tests en laboratoire confirment ce résultat. La NCB 2.0 offre une longue durée de vie, est facile à utiliser et ne nécessite aucun entretien !

Une clôture de chantier complète nécessite trois toiles. Le format plus étroit de ces écrans antibruit facilite grandement leur accrochage. Le volume de cette barrière étant réduit, elle nécessite une capacité de stockage minimale.

Herac est le fabricant responsable. Nous ne sommes pas l'utilisateur des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente, Herac répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.